



WORTMANN AG

www.wortmann.fr

IT. MADE IN GERMANY.

EOL

%



Code article	1100255	1100373	1100376	1100411	1100412	1100424	1100425	1100357
Dénomination	TERRA MINISERVER G5 (BTO)	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6 (BTO)
Caractéristiques	chipset: Intel C252 / socket 1200 / single-processor-system / 12G backplane	chipset : Intel C262 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset : Intel C262 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset : Intel C262 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset : Intel C262 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset : Intel C262 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset : Intel C262 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset : Intel C262 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane
Général								
Modèle de processeur	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Système d'exploitation	Windows Server 2025 Standard	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Essentials	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
représentation / réalisation								
position de marché	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER
Processeur								
Famille de processeur	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Fréquence du processeur	3.1 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.3 GHz	3.3 GHz	3.5 GHz	3.5 GHz	3.4 GHz
Nombre de processeurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700
Carte mère chipset	Intel C252	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262
Mémoire								
Mémoire interne	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	64 Go	32 Go	64 Go	32 Go
Support de stockage								
Niveaux RAID	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
Capacité disque dur	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 1.9 To SSD	2x 960 Go SSD	2x 1.9 To SSD	2x 960 Go SSD
Design								
Type de châssis	Pedestal / Mini Tower	Pedestal / Mini Tower	Pedestal / Mini Tower	Pedestal / Mini Tower	Pedestal / Mini Tower	Pedestal / Mini Tower	Pedestal / Mini Tower	Pedestal / Mini Tower
Réseau								
Contrôleur de réseau local (LAN)	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2
Technologie de câblage	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	Asus P12R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I
Contrôleur de disque dur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	Broadcom MegaRAID 9550-8i	onboard-contrôleur	Broadcom MegaRAID 9550-8i	onboard-contrôleur	Broadcom MegaRAID 9550-8i	onboard-contrôleur
Graphique								
Adaptateur graphique	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Nombre de coeurs de processeurs	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	8-Cœur	8-Cœur	6-Cœur	6-Cœur	4-Cœur
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur
Prix publics HT	€ 4.807,50	€ 5.340,83	€ 6.140,83	€ 6.674,17	€ 10.682,50	€ 5.340,83	€ 9.999,17	€ 6.140,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 5.769,00	€ 6.409,00	€ 7.369,00	€ 8.009,00	€ 12.819,00	€ 6.409,00	€ 11.999,00	€ 7.369,00

EOL



Code article	1100426	1100256	1100404	1100415	1100416	1100358	1100421	1100423
Dénomination	TERRA MINISERVER G6 Proxmox-Edition (BT0)	TERRA SERVER 3030 G5 (BT0)	TERRA SERVER 3030 G6	TERRA SERVER 3030 G6	TERRA SERVER 3030 G6	TERRA SERVER 3030 G6 (BT0)	TERRA SERVER 3030A G6	TERRA SERVER 3030A G6
Caractéristiques	chipset : Intel C262 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset: Intel C256 / socket 1200 / single-processor-system / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5
Général								
Modèle de processeur	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324P / 3.1 GHz	Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6325P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4345P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4585PX / 4.3 GHz
Système d'exploitation	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard	Aucun système d'exploitation fourni	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
représentation / réalisation								
position de marché	MINISERVER	SERVER 3000 Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Processeur								
Famille de processeur	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC
Fréquence du processeur	3.4 GHz	3.1 GHz	3.5 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz	4.3 GHz
Nombre de processeurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1700	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5
Carte mère chipset	Intel C262	Intel C256	Intel C266	Intel C266	Intel C266	Intel C266		
Mémoire								
Mémoire interne	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	64 Go	32 Go	32 Go	64 Go
Support de stockage								
Niveaux RAID	En option	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
Capacité disque dur	2x 240 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 1.9 To SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 1.9 To SSD
Design								
Type de châssis	Pedestal / Mini Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Réseau								
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210
Technologie de câblage	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	Asus P13R-I	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/100-2T	Asus P13R-E	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF
Contrôleur de disque dur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	onboard-contrôleur	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Graphique								
Adaptateur graphique	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Nombre de cœurs de processeurs	4-Cœur	4-Cœur	6-Cœur	4-Cœur	8-Cœur	4-Cœur	8-Cœur	16-Cœur
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur
Prix publics HT	€ 3.999,17	€ 5.207,50	€ 7.207,50	€ 6.140,83	€ 11.999,17	€ 6.540,83	€ 7.340,83	€ 11.340,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 4.799,00	€ 6.249,00	€ 8.649,00	€ 7.369,00	€ 14.399,00	€ 7.849,00	€ 8.809,00	€ 13.609,00



Code article	1100384	1100258	1100360	1100257	1100359	1100397	1100260	1100362
Dénomination	TERRA SERVER 3030A G6 (BTO)	TERRA SERVER 3120 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3120 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3130 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3130 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3130 G6 Backup-Edition (BTO)	TERRA SERVER 3220 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3220 G6 (BTO)
Caractéristiques	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5	chipset: Intel C256 / socket 1200 / single-processor-system / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset: Intel C256 / socket 1200 / single-processor-system / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset: Intel C256 / socket 1200 / single-processor-system / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane
Général								
Modèle de processeur	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Système d'exploitation	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
représentation / réalisation								
position de marché	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000 Serie	SERVER 3000
Processeur								
Famille de processeur	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Fréquence du processeur	3.8 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz
Nombre de processeurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Socet de processeur (réceptable de processeur)	LGA1718 / AM5	LGA1200	LGA1700	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1200	LGA1700
Carte mère chipset		Intel C256	Intel C266	Intel C256	Intel C266	Intel C266	Intel C256	Intel C266
Mémoire								
Mémoire interne	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go
Support de stockage								
Niveaux RAID	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 5	RAID 1	RAID 1
Capacité disque dur	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	4x 18 TB SAS HDD 7.2K	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD
Design								
Type de châssis	Pedestal / Tower	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Réseau								
Contrôleur de réseau local (LAN)	2x Intel I210	2x Intel I210	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Intel I210-AT2
Technologie de câblage	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	Supermicro H13SAE-MF	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P12R-E	Asus P13R-E
Contrôleur de disque dur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Broadcom MegaRAID 9560-16i
Graphique								
Adaptateur graphique	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Nombre de coeurs de processeurs	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur
Prix publics HT	€ 6.540,83	€ 5.607,50	€ 7.065,83	€ 4.674,17	€ 4.674,17	€ 9.607,50	€ 7.207,50	€ 8.540,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 7.849,00	€ 6.729,00	€ 8.479,00	€ 5.609,00	€ 8.009,00	€ 11.529,00	€ 8.649,00	€ 10.249,00

EOL

EOL



Code article	1100386	1100427	1100259	1100417	1100419	1100361	1100385	1100261
Dénomination	TERRA SERVER 3220A G6 (BTO)	TERRA SERVER 3220A G6 Proxmox-Edition (BTO)	TERRA SERVER 3230 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3230 G6	TERRA SERVER 3230 G6	TERRA SERVER 3230 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3230A G6 (BTO)	TERRA SERVER 3330 G5 (BTO)
Caractéristiques	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5	chipset: Intel C256 / socket 1200 / single-processor-system / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5	chipset: Intel C256 / socket 1200 / single-processor-system / 12G backplane
Général								
Modèle de processeur	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Système d'exploitation	Windows Server 2025 Standard	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard	Aucun système d'exploitation fourni	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
représentation / réalisation								
position de marché	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000 Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Processeur								
Famille de processeur	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP
Fréquence du processeur	3.8 GHz	3.8 GHz	3.1 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz	3.1 GHz
Nombre de processeurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1200
Carte mère chipset			Intel C256	Intel C266	Intel C266	Intel C266		Intel C256
Mémoire								
Mémoire interne	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	64 Go	32 Go	32 Go	32 Go
Support de stockage								
Niveaux RAID	RAID 1	En option	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
Capacité disque dur	2x 960 Go SSD	2x 240 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 1.9 To SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD
Design								
Type de châssis	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Réseau								
Contrôleur de réseau local (LAN)	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210
Technologie de câblage	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/10G-2T	Asus P13R-E	Supermicro H13SAE-MF	Asus P12R-E
Contrôleur de disque dur	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Broadcom HBA 9500-16i	onboard-contrôleur	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	Broadcom MegaRAID 9560-16i
Graphique								
Adaptateur graphique	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Nombre de cœurs de processeurs	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	6-Cœur	8-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur
Prix publics HT	€ 8.540,83	€ 5.740,83	€ 5.340,83	€ 7.474,17	€ 11.340,83	€ 6.674,17	€ 6.540,83	€ 7.065,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 10.249,00	€ 6.889,00	€ 6.409,00	€ 8.969,00	€ 13.609,00	€ 8.009,00	€ 7.849,00	€ 8.479,00



Code article	1100363	1100387	1100262	1100364	1100388	1100263	1100365	1100389
Dénomination	TERRA SERVER 3330 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3330A G6 (BTO)	TERRA SERVER 3430 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3430 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3430A G6 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3530A G6 (BTO)
Caractéristiques	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5	Ce serveur ne fait que 445 mm de profondeur (sans poignées)!	Ce serveur ne fait que 445 mm de profondeur (sans poignées)!	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5	chipset: Intel C256 / socket 1200 / single-processor-system / 12G backplane	chipset: Intel C266 / socket 1700 / système monoprocesseur / 12G backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5
Général								
Modèle de processeur	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz
Système d'exploitation	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
représentation / réalisation								
position de marché	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000 Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Processeur								
Famille de processeur	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC
Fréquence du processeur	3.4 GHz	3.8 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz
Nombre de processeurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Soclet de processeur (réceptable de processeur)	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1200	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1200	LGA1700	LGA1718 / AM5
Carte mère chipset	Intel C266		Intel C256	Intel C266		Intel C256	Intel C266	
Mémoire								
Mémoire interne	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go
Support de stockage								
Niveaux RAID	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
Capacité disque dur	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD
Design								
Type de châssis	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Pedestal / Tower - optional modifiable	Pedestal / Tower - optional modifiable	Pedestal / Tower - optional modifiable
Réseau								
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210AT	Intel I210-AT2	2x Intel I210
Technologie de câblage	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	Asus P13R-E	Supermicro H13SAE-MF	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Supermicro H13SAE-MF	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Supermicro H13SAE-MF
Contrôleur de disque dur	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Broadcom MegaRAID 9560-16i	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur	onboard-contrôleur
Graphique								
Adaptateur graphique	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Nombre de coeurs de processeurs	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur	4-Cœur
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur
Prix publics HT	€ 8.540,83	€ 8.540,83	€ 5.207,50	€ 6.540,83	€ 6.540,83	€ 5.207,50	€ 6.674,17	€ 6.674,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 10.249,00	€ 10.249,00	€ 6.249,00	€ 7.849,00	€ 7.849,00	€ 6.249,00	€ 8.009,00	€ 8.009,00



Code article	1100428	1100334	1100336	1100429	1100335	1100337	1100339	1100340
Dénomination	TERRA SERVER 3530A G6 Proxmox-Edition (BTO)	TERRA SERVER 5030A G5 (BTO)	TERRA SERVER 5220A G5 (BTO)	TERRA SERVER 5220A G5 Proxmox-Edition (BTO)	TERRA SERVER 5230A G5 (BTO)	TERRA SERVER 5330A G5 (BTO)	TERRA SERVER 5430A G5 (BTO)	TERRA SERVER 5530A G5 (BTO)
Caractéristiques	AMD EPYC 4004/4005 / 1x socle AM5	AMD EPYC 9004/9005 / 1x socle SP5	AMD EPYC 9004/9005 / 1x socle SP5	AMD EPYC 9004/9005 / 1x socle SP5	AMD EPYC 9004/9005 / 1x socle SP5	AMD EPYC 9004/9005 / 1x socle SP5	AMD EPYC 9004/9005 / 1x socle SP5	AMD EPYC 9004/9005 / 1x socle SP5
Général								
Modèle de processeur	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz
Système d'exploitation	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
représentation / réalisation								
position de marché	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 5000
Processeur								
Famille de processeur	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC
Fréquence du processeur	3.8 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz
Nombre de processeurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Socket de processeur [réceptable de processeur]	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5
Mémoire								
Mémoire interne	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go
Support de stockage								
Niveaux RAID	En option	RAID 1	RAID 1	En option	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
Capacité disque dur	2x 240 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 240 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD
Design								
Type de châssis	Pedestal / Tower - optional modifiable	Pedestal / Tower	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Pedestal / Tower - optional modifiable
Réseau								
Contrôleur de réseau local (LAN)	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416
Technologie de câblage	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT
Contrôleur de disque dur	Broadcom HBA 9500-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom HBA 9500-16i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Graphique								
Adaptateur graphique	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Nombre de coeurs de processeurs	4-Cœur	16-Cœur	16-Cœur	16-Cœur	16-Cœur	16-Cœur	16-Cœur	16-Cœur
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur
Prix publics HT	€ 4.932,50	€ 7.740,83	€ 8.540,83	€ 5.865,83	€ 8.274,17	€ 8.540,83	€ 7.865,83	€ 7.865,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 5.919,00	€ 9.289,00	€ 10.249,00	€ 7.039,00	€ 9.929,00	€ 10.249,00	€ 9.439,00	€ 9.439,00



Code article	1100437	1100347	1100345	1100233	1100341	1100491	1100234	1100342
Dénomination	TERRA SERVER 5530A G5 Proxmox-Edition (BTO)	TERRA SERVER 6330 G5 (BTO)	TERRA SERVER 6530 G5 (BTO)	TERRA SERVER 7120 G4 (BTO)	TERRA SERVER 7120 G5 (BTO)	TERRA SERVER 7120 G6 (BTO)	TERRA SERVER 7220 G4 (BTO)	TERRA SERVER 7220 G5 (BTO)
Caractéristiques	AMD EPYC 9004/9005 / 1x socle SP5	Intel 5e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4677 / Intel C741	Intel 5e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4677 / Intel C741	système 1U à deux processeurs pour disques de 2.5"	Intel 5e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4677 / Intel C741	Intel 6e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4710	système 2U à deux processeurs pour disques de 2.5"	Intel 5e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4677 / Intel C741
Général								
Modèle de processeur	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon 6507P / 3.50 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz
Système d'exploitation	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
représentation / réalisation								
position de marché	SERVER 5000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Processeur								
Famille de processeur	1-CPU / AMD EPYC	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Fréquence du processeur	3.0 GHz	2.6 GHz	2.6 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	3.5 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz
Nombre de processeurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA6096 / SP5	LGA4677	LGA4677	P4 / LGA4189	LGA4677	LGA4710	P4 / LGA4189	LGA4677
Carte mère chipset		Intel C741	Intel C741	Intel C621A	Intel C741		Intel C621A	Intel C741
Mémoire								
Mémoire interne	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go
Support de stockage								
Niveaux RAID	En option	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
Capacité disque dur	2x 240 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD
Design								
Type de châssis	Pedestal / Tower - optional modifiable	Rack	Pedestal / Tower - optional modifiable	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Réseau								
Contrôleur de réseau local (LAN)	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Dual Port 10 GbE (RJ-45)	Intel X710-T2	2x Intel I210	Dual Port 10 GbE (RJ-45)	Intel X710-T2
Technologie de câblage	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	Intel M50FCP2SB5TD (Fox Creek Pass)	AIC	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	Intel M50FCP2SB5TD (Fox Creek Pass)
Contrôleur de disque dur	Broadcom HBA 9500-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Graphique								
Adaptateur graphique	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	2D Video Controller	2D Video Controller	Aspeed AST2600	2D Video Controller	2D Video Controller
Nombre de cœurs de processeurs	16-Cœur	8-Cœur	8-Cœur		8-Cœur	8-Cœur		8-Cœur
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur
Prix publics HT	€ 5.065,83	€ 10.140,83	€ 9.865,83	€ 8.140,83	€ 10.274,17	€ 10.140,83	€ 8.540,83	€ 10.540,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 6.079,00	€ 12.169,00	€ 11.839,00	€ 9.769,00	€ 12.329,00	€ 12.169,00	€ 10.249,00	€ 12.649,00

%



Code article	1100394	1100492	1100235	1100343	1100493	1100344	1100445	1100390
Dénomination	TERRA SERVER 7220 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7220 G6 (BT0)	TERRA SERVER 7230 G4 (BT0)	TERRA SERVER 7230 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7230 G6 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 Proxmox-Edition (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BT0)
Caractéristiques	Intel 5e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4677 / Intel C741	Intel 6e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4710	système 2U à deux processeurs pour disques de 3.5"	Intel 5e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4677 / Intel C741	Intel 6e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4710	Intel 5e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4677 / Intel C741	Intel 5e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4677 / Intel C741	Intel 5e génération de processeurs scalables Xeon / 2x socle 4677 / Intel C741
Général								
Modèle de processeur	Intel Xeon Gold 6534 / 3.9 GHz	Intel Xeon 6507P / 3.50 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon 6507P / 3.50 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz
Système d'exploitation	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Aucun système d'exploitation fourni	Windows Server 2025 Standard
représentation / réalisation								
position de marché	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Processeur								
Famille de processeur	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Fréquence du processeur	3.9 GHz	3.5 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	3.5 GHz	2.6 GHz	2.6 GHz	3.2 GHz
Nombre de processeurs	2	1	1	1	1	1	1	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA4677	LGA4710	P4 / LGA4189	LGA4677	LGA4710	LGA4677	LGA4677	LGA4677
Carte mère chipset	Intel C741		Intel C621A	Intel C741		Intel C741	Intel C741	Intel C741
Mémoire								
Mémoire interne	512 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	256 Go
Support de stockage								
Niveaux RAID	3x RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	En option	2x RAID 1 1x RAID 10
Capacité disque dur	2x 1.9 To M.2 NVMe PCIe SSD 2x 1.9 To NVMe PCIe SSD 2x 1.9 To NVMe PCIe SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 960 Go SSD	2x 240 Go SSD	2x 480 Go SATA SSD 2x 1.9 To SATA SSD 4x 1.9 To SATA SSD
Design								
Type de châssis	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Pedestal / Tower - optional modifiable	Pedestal / Tower - optional modifiable	Pedestal / Tower - optional modifiable
Réseau								
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel X710-T2	2x Intel I210	Dual Port 10 GbE (RJ-45)	Intel X710-T2	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416
Technologie de câblage	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	Intel M50FCP25BSTD (Fox Creek Pass)	AIC	Intel M50CYP25B (Coyote Pass)	Intel M50FCP25BSTD (Fox Creek Pass)	AIC	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T
Contrôleur de disque dur	Intel RAID Premium VROC	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	onboard-contrôleur	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Graphique								
Adaptateur graphique	2D Video Controller	Aspeed AST2600	2D Video Controller	2D Video Controller	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Nombre de cœurs de processeurs	8-Cœur	8-Cœur		8-Cœur	8-Cœur	8-Cœur	8-Cœur	8-Cœur
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur		Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur
Prix publics HT	€ 39.207,50	€ 10.407,50	€ 8.540,83	€ 11.065,83	€ 10.865,83	€ 10.274,17	€ 6.932,50	€ 31.999,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 47.049,00	€ 12.489,00	€ 10.249,00	€ 13.279,00	€ 13.039,00	€ 12.329,00	€ 8.319,00	€ 38.399,00